

コンパクトプレス COMPACT PRESS

HP-450M/MS



HP-450M/MS



仕様 / SPECIFICATIONS

| 型式名 | MODEL | HP-450M/MS |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 使用電源 | POWER SUPPLY | 1p-220v/3p-200v |
| 定格出力 ヒーター | HEATER RATED OUTPUT/HEATER | 4kw |
| 定格出力 モーター | HEATER RATED OUTPUT/MOTOR | 33w |
| 温度(MAX) | MAX TEMPERATURE | 195℃ |
| 加圧力(MAX) | MAX PRESSURE | 1.5kg/cm |
| ベルト速度(MAX) | MAX BELT SPEED | 8.7m/min |
| 加圧時間 | PRESSING TIME | 5-20sec |
| 接着巾 | FUSING WIDTH | 450mm |
| 寸法 | DIMENSION | 1660 x 880 x 490mm |
| 重量 | WEIGHT | 152kg |



特長

- ☐ 上ベルト蛇行修正装置が下ベルトと同様にダイレクト方式を採用し、より安定したベルト位置を保ちます。
- ☐ 方側オープンの設計で、部分接着が可能です。
- ☐ 新設計フレームは電装部への熱の影響を減らし、電装品の耐久性をアップしました。
- ☐ MSタイプは回転剥離装置を標準で装備しております。

FEATURE

- ☐ Upper belt warping prevention system adopt direct limit switch type like lower belt warping prevention System.
- ☐ One side open design can arrow part fuse of fusing material.
- ☐ New design frame reduce heat effect against electric parts, keep long durability.
- ☐ MS is equipped with rotary strip off device as standard.



From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

H
A
S
H
I
M
A